

V. APENDICE

Tamices para ensayo

Estados Unidos ASTM, E 11-39		Inglaterra BSA 410		Francia NF XII-501		España UNE 7050		Alemania DIN 1171		
Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº- du- lo.	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Número de ma- llas/cm²
3 1/2	5'66		--		--		--			
	--		--	38	5'00		5'00			
4	4'76		--		--		--			
5	4'00		--	37	4'00		4'00			
6	3'36		--		--		--			
	--	5	3'353		--		--			
	--		--		--		3'20			
	--		--	36	3'15		--			
7	2'83		--		--		--			
	--	6	2'812		--		--			
	--		--	35	2'50		2'50			
	--	7	2'411		--		--			
8	2'38		--		--		--			
	--	8	2'057		--		--			
10	2'00		--	34	2'00		2'00			
12	1'68		--		--		--			
	--	10	1'676		--		--			
	--		--	33	1'60		1'60			
	--		--		--		--	4	1'50	16
14	1'41		--		--		--			
	--	12	1'405		--		--			
	--		--	32	1'25		1'25			
	--	14	1'204		--		--			
	--		--		--		--	5	1'20	25

El nº coincide con la distancia entre hilos

Estados Unidos ASTM E 11-39		Inglaterra BSA 410		Francia NF XII-501		España UNE 7050		Alemania DIN 1171		
Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Mo- du- lo.	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Número de ma- llas/cm ²
16	1'19		--		--		--		--	
	--		--		--		--	6	1'02	36
	--	16	1'003		--		--		--	
18	1'00		--	31	1'00		1'00		--	
	--	18	0'853		--		--		--	
20	0'84		--		--		--		--	
	--		--	30	0'80		0'80		--	
	--		--		--		--	8	0'75	64
25	0'71		--		--		--		--	
	--	22	0'699		--		--		--	
	--		--	29	0'63		0'63		--	
	--		--		--		--	10	0'60	100
	--	25	0'599		--		--		--	
30	0'59		--		--		--		--	
35	0'50	30	0'500	28	0'500		0'50		--	
	--		--		--		--	12	0'49	144
	--		--		--		--	14	0'43	196
	--	36	0'422		--		--		--	
40	0'42		--		--		--		--	
	--		--	27	0'400		0'40		--	
	--		--		--		--	16	0'39	256
	--	44	0'353		--		--		--	
45	0'35		--		--		--		--	

El nº coincide con la distancia entre hilos

Estados Unidos ASTM, E 11-39		Inglaterra BSA 410		Francia NF XII-501		España UNE 7050		Alemania DIN 1171		
Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº- du- lo.	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Número de ma- llas/cm ²
	--		--		--		0'32		--	
	--		--	26	0'315		--		--	
	--		--		--		--	20	0'300	400
50	0'297		--		--		--		--	
	--	52	0'295		--		--		--	
	--	60	0'251		--		--		--	
60	0'250		--	25	0'250		0'250	24	0'250	576
	--	72	0'211		--		--		--	
70	0'210		--		--		--		--	
	--		--	24	0'200		0'200	30	0'200	900
	--	85	0'178		--		--		--	
80	0'177		--		--		--		--	
	--		--	23	0'160		0'16		--	
	--	100	0'152		--		--		--	
	--		--		--		--	40	0'150	1.600
100	0'149		--		--		--		--	
120	0'125		--	22	0'125		0'125		--	
	--	120	0'124		--		--		--	
	--		--		--		--	50	0'120	2.500
140	0'105		--		--		--		--	
	--	150	0'104		--		--		--	
	--		--		--		--	60	0'102	3.600

El nº coincide con la distancia entre hilos

Estados Unidos ASTM, E 11-39		Inglaterra BSA 410		Francia NF XII-501		España UNE 7050		Alemania DIN 1171		
Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº- du- lo.	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Nº	Distancia entre hi- los mm.	Número de ma- llas/cm ²
170	--	170	--	21	0'100	70	0'100	70	--	4.900
	--		0'089		--		--			
	0'088		--		--		0'088			
	--		--		0'080		--			
200	--	200	0'076	20	--	80	--	80	0'075	6.400
	--		--		--		--			
	0'074		--		--		--			
	--		0'066		--		--			
230	--	240	--	19	0'063	100	0'063	100	0'060	10.000
	0'062		--		--		--			
	--		--		--		--			
	0'053		0'053		--		--			
270	--	300	--	18	0'050	110	0'050	110	--	12.100
	--		--		--		--			
	0'044		--		--		0'048			
	--		--		--		--			
325	--	300	--	17	0'040	130	0'040	130	0'042	16.900
	0'037		--		--		--			
	--		--		--		--			
	--		--		--		--			
400	0'037	300	--	17	--	140	--	140	--	19.600
	--		--		--		--			
	--		--		--		--			
	--		--		--		--			

El nº coincide con la distancia entre hilos