

**614-5 LA "MURITA", NUEVO MATERIAL PARA ENLUCIDOS****(LA MURITE FRANC-COMTOISE)***J. de la Construction de la Suisse Romande, 541, noviembre 1949.*

Anónimo.

La murita es un material definido como "un cemento especial para enlucidos interiores, a base de sulfato de cal, de color blanco como el yeso y de una resistencia igual a la del cemento". Su empleo se hace como en el cemento, pues fragua de modo análogo. Posee la propiedad de no alterar las pinturas ni tapicerías que pueden entrar en contacto con estos enlucidos.

El mortero se fabrica con dos-tres partes de arena de río lavada y una parte de murita. La mezcla se hace en seco y luego se añade agua hasta consistencia de mortero normal de cemento. El fraguado transcurre en veinte minutos, influyendo sobre dicho tiempo la proporción de arena utilizada. El acabado final se hace aplicando una capa fina de pasta de murita pura, alisando y abrillantando a la llana, como de ordinario.

La gran resistencia al choque de estos enlucidos, juntamente con su aspecto excelente, hacen que su utilización esté particularmente indicada en hospitales, escuelas, oficinas, etc.

**INSTITUTO TECNICO DE LA CONSTRUCCION Y DEL CEMENTO**